

GOPART 2-TAKT

OLIE MET SYNTHETISCHE BESTANDELEN
VOOR DOOR LUCHT GEKOELDE 2-TAKTMOTOREN

TOEPASSINGEN

GOPART 2-TAKT werd ontwikkeld voor het smeren van alle door lucht gekoelde 2-taktmotoren: motoren, scooters en brommers.

GOPART 2-TAKT wordt gebruikt door 2 of 3% toe te voegen aan loodvrije (95 of 98) of super benzine of als aparte smeermiddel via een doseerpomp. Het product is voorverdund en daarom optimaal mengbaar.

VOORDELEN

- ◆ Reinigend vermogen.
- ◆ Antioxiderend.
- ◆ Corrosiewerend.

PRESTATIES

API: TC

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS	EENHEDEN	METHODES	GEMIDDELDE WAARDEN
Dichtheid bij 15°C	kg/m ³	NFT 60101	880
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s	NFT 60100	105
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s	NFT 60100	12
Viscositeitsindex	-	NF T 60136	100
Vlampunt	°C	NF T 60118	218
Gehalte aan sulfaat	% massa	NFT 60143	0,05
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	1,16

Deze gemiddelde waarden worden slechts ter indicatie gegeven.

HYGIËNE, VEILIGHEID EN MILIEU

Het elimineren dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de geldende regelgevingen betreffende het lozen van afgewerkte olie.

Bewaren in een tegen slechte weersomstandigheden beschermde ruimte.

Onze technische dienst staat tot uw beschikking indien u advies nodig heeft.