



Mespatroon NH00 125 A 500 V gG combimelder

LNH0125M

Design

| | |
|-------------------------|----|
| Afschakelkarakteristiek | gG |
|-------------------------|----|

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|----------------------------------|---------|
| Nominaal uitschakelvermogen | 120 kA |
| Type voedingsspanning | AC |
| Nominale spanning (wisselstroom) | 0/500 V |

Stroom

| | |
|-----------------|--------|
| Afschakelstroom | 120 kA |
|-----------------|--------|

Zekering

| | |
|-------------------------|----|
| Zekeringskarakteristiek | gG |
|-------------------------|----|

Vermogen

| | |
|--------------------------------------|------|
| Vermogensverlies bij nominale stroom | 10 W |
|--------------------------------------|------|

Afmetingen

| | |
|-------------------------------|---------|
| Diepte geïnstalleerd product | 79 mm |
| Hoogte geïnstalleerd product | 58,5 mm |
| Breedte geïnstalleerd product | 21 mm |

Normen

| | |
|-------------------------|----------------|
| Keurmerken | VDE, EAC |
| Europese richtlijn WEEE | van toepassing |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|--------|--------|
| Hoogte | 2000 m |
|--------|--------|

Identificatie

| | |
|----------------------------------|-----|
| Component van een productfamilie | LNH |
|----------------------------------|-----|